

BOXdin BR

Morsettiere di ripartizione Distribution terminal posts



Articolo Item		BR82.63	BR72.100	BR112.125	BR152.125
Corrente nominale Rated current		63A	125A	125A	125A
Numero poli Poles number		2	2	2	2
Certificazioni Approval					
Dimensioni A x B x C Dimensions A x B x C		45 x 68 x 47 mm	45 x 68 x 47 mm	45 x 105 x 47 mm	45 x 134 x 47 mm
Numero fori per barra Holes number each bar		8 fori - holes (2x Ø 6 - 6x Ø 5,3)	7 fori - holes (1x Ø 9 - 1x Ø 8 - 5x Ø 6)	11 fori - holes (1x Ø 9 - 2x Ø 8 - 2x Ø 7 - 6x Ø 6)	15 fori - holes (1x Ø 9 - 2x Ø 8 - 2x Ø 7 - 10x Ø 6)
Massima sezione connettabile per barra* Max connectable cross section each bar*		2x16 mm ² 6x10 mm ²	1x35mm ² - 1x25mm ² 5x10mm ²	1x35mm ² - 2x25mm ² 2x16mm ² - 6x10mm ²	1x35mm ² - 2x25mm ² 2x16mm ² - 10x10mm ²
Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	25°C	0.65 W	1.36 W	4.10 W	5.27 W
	85°C	0.76 W	1.46 W	4.85 W	6.30 W
I_{pk}	kA	20	20	22	22
I_{cw}	kA	3	6	6	6
U_{imp}	kV	8	8	8	8
Barretta per polo aggiuntivo Bar for additional pole		507N	507N	5011N	5015N
Numero fori Holes number		7 fori - holes (2x Ø 6 - 5x Ø 5,3)	7 fori - holes (2x Ø 6 - 5x Ø 5,3)	11 fori - holes (2x Ø 6 - 9x Ø 5,3)	15 fori - holes (2x Ø 6 - 13x Ø 5,3)

* Sono connettabili combinazioni di conduttori con sezione uguale o minore, purchè la sezione totale non superi il doppio di quella nominale

* Other conductors combinations with equal or lower cross section are connectable, if the total section doesn't exceed the double of the nominal one